

Technický list  
**ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ HAKL BD80V**



Značka HAKL heating s.r.o.

Záruka 2 roky

NÁZEV	KÓD	EAN
zásobníkový ohřívač Hakl BD80v	PO-HABD80V	8586018641692

## **ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY S TERMOSTATICKÝM SPÍNÁNÍM A TLAKOVÝM PROVOZEM.**

Elektrické ohřívače vody **HAKL PO-HABD50v** patří do produktové řady tvořené tlakovými zásobníky s ocelovou nádobou. Dlouhou životnost zásobníku zaručuje dvojitá vrstva titanového smaltu a zabudovaná anodová tyč. Doplňkové označení „V“ (BDv), znamená vertikální provedení s válcovitým designem, proto regulace teploty ohřevu vody a připojovací vývody ohřívače

se nachází na spodní straně krytu. Výkon topné spirály je navržený tak, aby nepřetěžoval elektrickou síť, ale zároveň umožnil rychlý ohřev vody v zásobníku. Sériově montovaná tepelná pojistka zabezpečuje vyšší stupeň ochrany spirály proto přehřátí v krizových situacích. Požadovanou teplotu vody v zásobníku je možné nastavit pomocí otočného termostatu. Funkce mrazuvzdorné pojistky zabraňuje zamrznutí vody v ohřívači a tím také poškození nádoby. Takto nastavený termostat při běžné teplotě ohřev spirály nesepne, ale v případě výrazného poklesu teploty v místnosti bezpečně ochrání ohřívač před zamrznutím. Součástí balení zásobníkových ohřívačů vody HAKL BDv je i pojistný ventil.

- ochrana ocelové nádoby dvojitým titanovým smaltem
- vynikající tepelně-izolační vlastnosti
- tepelná pojistka zabraňující přehřátí topné spirály
- mrazuvzdorná pojistka proti zamrznutí vody v zásobníku
- anodová tyč prodlužující životnost zásobníku
- nastavitelný termostat se signalizací ohřevu
- pojistný ventil se zpětnou klapkou jako součást balení
- univerzální konzole na zavěšení ohřívače
- Technické parametry **HAKL PO-HABD80V**

**ENERGETICKÁ  
TŘÍDA C**

Model	Objem	Napětí	Příkon	min.	T tlak vody max.	Stupeň krytí
PO-HBD50v	80 litrů	10 A / 230 V	2,0 kW	0,02 MPa	0,6 MPa	IP X4



Pro dosažení maximální ochrany zásobníku před prorezavěním je na ohřívači vody modelové řady HAKL BDV použita účinná technologie "TITANUM intensive smalt". Aplikovaná dvojitá vrstva speciálního sklotitanového smaltu dosahuje nadstandardní kvalitu odolnosti, která výrazně prodlužuje životnost ocelového zásobníku a zároveň splňuje přísná kritéria hygienické směrnice ROHS.

+420 386 322 663

[intercom@intercom-bohemia.cz](mailto:intercom@intercom-bohemia.cz)

**Intercom Bohemia s. r. o.**

Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny