

Připojovací hadice v plastovém opletení



Aplikace:

Připojovací hadice KARBO jsou určeny pro použití ve vodovodních instalacích - včetně instalace pitné vody. Toto použití je možné díky vnitřní rource z PE-RT a přípojkám z nerezové oceli, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/ 2184 z 16.12.2020 o kvalitě vody určené pro lidskou spotřebu.

Použité materiály odpovídají požadavkům systému 4MS.

Použití vnitřního vlnovce pokrytého polyesterovým opletením zaručuje vysokou flexibilitu, což umožňuje jednoduchou instalaci hadic i v těsném prostoru bez potřeby dodatečných spojek nebo kolen.



Technické informace:

Jmenovitý pracovní tlak: **10 bar**
Průtok: **29 l/min při 3 bar**
Maximální provozní teplota: **70°C**
Minimální poloměr ohybu: **10 mm**
Jmenovitý průměr: **DN 8**

KDWU č. 01/T/17
PN-EN 13618:2017-01
Výrobek je v souladu s certifikací NIZP-PZH

Typ připojení a délka:

Závít pro připojení baterie: 3/8"F x M10
Délka hadic: 300 - 1000 mm



č.	popis	materiál
1	Přípojky	nerezová ocel AISI 304
2	Pouzdro	nerezová ocel AISI 304
3	Těsnění	EPDM
4	Vnější oplet	PET
5	Vnitřní vlnovec	PE-RT