


## A17-1/2"

## Napouštěcí ventil spodní

**Použití**

- Pro instalaci ve dně nádržky
- Pro keramické splachovací nádržky
- Pro výměnu nebo náhradu

**Vlastnosti**

- Konstrukce umožňuje seřízení optimální výšky ventilu dle výšky nádržky
- Malá citlivost na rozdíl tlaku ve vodovodním řádu
- Materiál: ABS
- Nastavitelná výška vodní hladiny
- Plastový závit délka 39 mm
- Plynulé uzavření bez rázů
- Zabudované sítko pro zachycení nečistot

**Rozsah dodávky**

- Matice 1/2" – bílá
- Sítka pro zachycování nečistot
- Ventil

**Objednávací kód, Logistické informace**

Kód	EAN	Hmotnost (kus   balení   paleta)	Rozměr (kus   balení)	Množství (balení   paleta)
A17-1/2"	8594045931600	0,2345   11,7250   207,6000 kg	310×90×89   590×430×390 mm	50   800 ks

Záruky	Celní kód	Normy
2/3 roky	84818019	ČSN EN 14124

**Technické parametry**

- Akustická skupina II <30 dB
- Doporučený provozní tlak 0,5-0,8 MPa
- Pracovní rozsah 0,05-0,8 MPa
- Rozsah nastavení výšky 265-345 mm
- Závit průměr 1/2 "