



Značka	Alcadrain s.r.o.
Záruka	15 let
Připojení vody zezadu nebo shora montážními otvory	G1/2 "
Funkční rozsah tlaku vody	0,05 – 1,6 MPa
Doporučený rozsah tlaku vody	0,3 – 0,5 MPa
Velké spláchnutí	6 – 9 l
Malé spláchnutí	2,5 – 3,5 l
Standardní nastavení velkého spláchnutí	6 l
Standardní nastavení malého spláchnutí	3 l
Hygienická rezerva	3 l
Objem vody v nádržce	9 l
Zátěžová zkouška	400 kg

NÁZEV	KÓD	EAN	HMOTNOST
SÁDROMODUL, předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádrokartonu)	ALC-AM101-1120	8595580519398	13.859300

SÁDROMODUL, PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM PRO SUCHOU INSTALACI (DO SÁDROKARTONU)

POUZE NA OBJEDNÁVKU!

POUŽITÍ:

- pro závěsné WC
- pro montáž před nosnou stěnu nebo sádrokartonové konstrukce
- pro tloušťku podlah 0-200 mm
- pro montáž závěsného WC s přípojovací roztečí 180 mm nebo 230 mm

VLASTNOSTI:

- Nastavitelné kotvicí výsuvné nohy s brzdou v rozmezí 0–200 mm
- Viditelné označení nivelace a středové rysky
- Posuvný mechanismus držáku odpadu v osmi polohách ve vzdálenosti 0–93 mm
- Rohový ventil s možností napojení na potrubní systém Mepla
- Konstrukce rámu dovoluje kotvení k samostatně dostatečně nosné sádkartonové příčce nebo před nosnou stěnu
- Nainstalovaný systém se zaklopí sádkartonovými deskami a nejsou potřeba žádné přídatné vyztužující ani kotvicí prvky
- Konstrukce polystyrenové izolace zabraňuje rosení na povrchu nádržky a tlumí prostup vibrací z nádržky do stavební konstrukce
- Příprava na připojení držáku s DG1/2" přechodem pro bidetovací sedátka a spršky
- Duální splachování nezávisle nastavitelné s hygienickou rezervou
- Možnost vestavby oddáleného nebo sensorového splachování
- Kompatibilní se všemi ovládacími tlačítky Alca
- Servisní práce bez použití nářadí
- Přívod vody zezadu/shora uprostřed
- Nádržka je vyrobena z jednoho kusu, čímž je zaručena 100% nepropustnost
- Kryt servisního otvoru zjednodušuje montáž a brání pronikání vlhkosti a nečistot
- Montážní hloubka nastavitelná v rozmezí 20–95 mm
- Stavební hloubka 125 mm
- Materiál nosné konstrukce: kov ošetřený práškovou barvou

ROZSAH DODÁVKY:

- Nádrž s napouštěcí a vypouštěcí armaturou
- Samonosný rám
- Šroubení 1/2" pro připojení vody s integrovaným rohovým ventilem Schell 1/2"–3/8"
- Fixační set: vrut Ø8×60 – 4 ks, hmoždinka Ø12 – 4 ks
- Fixační set pro uchycení WC mísy: závitová tyč M12 – 2 ks, podložky – 4 ks, krytka – 2 ks, matice – 2 ks, chránička závitů – 2 ks
- Koleno odpadu HT 90/90 polyethylen, PE-HD
- Redukce odpadu HT 90/110 polyethylen, PE+HD
- Těsnění přívodu, vývodka polypropylen, vrapová vložka
- Těsnění odpadu, propojka polypropylen, těsnění propojky
- Sada instalačních krytek pro ochranu připojovacích otvorů při montáži systému
- Kryt servisního otvoru dvoudílný, jednoduše zkrátitelný
- Sada pro vhazování WC tablet

+420 386 322 663
intercom@intercom-bohemia.cz

Intercom Bohemia s. r. o.
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny