



Značka	Sagittarius
Záruka	2 roky
materiál	mosaz
provozní teplota	5÷100°C
provozní tlak	PN16 a PN20 dle dimenze

NÁZEV	KÓD	EAN	DIMENZE	HMOTNOST
filtr nátrubkový "Y", nerez čistící sítko - mosaz - 2 1/2"	06270-212	8584060003628	2 1/2"	1.600000

Závitový filtr s možností čištění je určen pro otopné/chladicí soustavy. Hodí se rovněž pro rozvody nebezpečných kapalin (skupina 2, v souladu se směrnicí PED), které nejsou argesivní ke slitinám mědi. Filtr je osazen nerezovým sítkem pro zachycení pevných nečistot - právě ty v otopných soustavách způsobují nežádoucí rychlé opotřebení oběhových čerpadel, měřidel, regulačních armatur i potrubí.

Pro správnou funkci filtru a řádné ukládání zachycených nečistot, výrobce doporučuje instalovat filtr ve vodorovné poloze se zátkou pouzdra sítna směrem dolů. Jiné polohy budou sice funkční, ovšem je nutné počítat se sníženou efektivitou. Před instalací je třeba ověřit správný směr proudění, vyznačený na těle filtru. Před filtr je doporučeno instalovat kulové kohouty, které umožní jeho snadnou údržbu.

