

KANALIZAČNÍ VPUŠŤ BOČNÍ D 110, SUCHÁ KLAPKA, LITINOVÁ MŘÍŽKA - 324 S LI A 324 V LI



Značka	Miroslav Chuděj
Záruka	2 roky
Rozměr litinové mřížky	150 x 150 mm
Zatížení	1500 kg
Třída zatížení	L15
Půměr připojení podpadu	110
Průtok	S (suchá klapka) = 93-101, V (vodní hladina) = 75-83 l/min
Tepelná odolnost	do 90°C
Materiál	PP a PS s UV stabilizací a šedé litiny DIN 1691
Typ připojení odpadu	horizontální
Barva	černá

NÁZEV	KÓD	EAN	DIMENZE	HMOTNOST
324SLi-KV boční D110, suchá klapka, litinová mřížka 150x150mm	04880-KVB110S-LI	8595587402542	110 (324 S Li)	1.741000
324VLi-KV boční D110, vodní hladina, litinová mřížka 150x150mm	04880-KVB110V-LI	8595587402559	110 (324 V Li)	1.752000

KANALIZAČNÍ VPUŠŤ BOČNÍ D110, SUCHÁ KLAPKA, LITINOVÁ MŘÍŽKA

vpust 324 S Li obsahuje *suchou (S)* protizápachovou klapku a používá se pro *venkovní montáž*.

Vpust 324 V Li obsahuje *vodní (V)* protizápachovou hladinu a používá se pro *vnitřní montáž*.

- nastavitelná výška
- protizápachová klapka
- otočná přípojka odpadu

- zkoušeno dle normy EN 1253

+420 386 322 663
intercom@intercom-bohemia.cz

Intercom Bohemia s. r. o.
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny