



| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Značka | STA STANDARD VALVE CO. LTD |
| Záruka | 2 roky |
| médium | voda, stlačený vzduch, glykol 40% |
| materiál těla ventilu | kovaná mosaz |
| povrchová úprava | pískování a poniklování |
| maximální jmenovitý tlak (PN) | 25 bar |
| maximální teplota | 120°C |
| závity dle normy | ISO228/1 |

| NÁZEV | KÓD | EAN | DIMENZE |
|---------------------------------------|------------|---------------|---------|
| kulový kohout FF-PN25 (motýl) - 1" | STA1007-1 | 8584060038057 | 1" |
| kulový kohout, FF-PN25 (motýl) - 1/2" | STA1007-12 | 8584060038033 | 1/2" |
| kulový kohout FF-PN25 (motýl) - 3/4" | STA1007-34 | 8584060038040 | 3/4" |

KULOVÝ KOHOUT FF-PN25 (MOTÝL)

Kulové kohouty jsou oddělovací armaturou dvoupolohovou, tzn., že mohou pracovat výhradně v polohách: „úplné otevření“ nebo „uzavření“. Otevření a uzavření kohoutu dosahujeme otáčením páčky; otočení doprava – uzavírání, otočení doleva – otvírání. V krajních polohách páčky je kohout plně zavřený (*páčka směřující kolmo k ose kohoutu*) nebo otevřený (*souběžně s osou kohoutu*). Upozornění: V případě potřeby je možno čep dotěsnit lehkým dotahováním **víčka ucpávky** vřetene očkovým klíčem (*do okamžiku odstranění úniku*).

- ventily jsou certifikovány **na pitnou vodu** (*certifikát v sekci "Ke stažení"*)
- **těsnění ucpávkou** umožňuje snadnou opravu netěsnosti