



Značka	STA STANDARD VALVE CO. LTD
Záruka	2 roky
médium	voda, stlačený vzduch, glykol 40%
materiál těla ventilu	kovaná mosaz
povrchová úprava	pískování a poniklování
maximální jmenovitý tlak (PN)	25 bar
maximální teplota	120°C
závity dle normy	ISO228/1

NÁZEV	KÓD	EAN	DIMENZE	HMOTNOST
05920MZ1 - kulový kohout MF-PN25 (páka) - 1"	STA1006-1	8584060037999	1"	0.360000
05920MZ12 - kulový kohout MF-PN25 (páka) - 1/2"	STA1006-12	8584060037975	1/2"	0.158000
05920MZ2 - kulový kohout MF-PN25 (páka) - 2"	STA1006-2	8584060038026	2"	1.129000
05920MZ34 - kulový kohout MF-PN25 (páka) - 3/4"	STA1006-34	8584060037982	3/4"	0.218000
05920MZ54 - kulový kohout MF-PN25 (páka) - 5/4"	STA1006-54	8584060038002	5/4"	0.516000
05920MZ64 - kulový kohout MF-PN25 (páka) - 6/4"	STA1006-64	8584060038019	6/4"	0.821000

## KULOVÝ KOHOUT MF-PN25 (PÁKA)

Kulové kohouty jsou oddělovací armaturou dvoupolohovou, tzn., že mohou pracovat výhradně v polohách: „úplné otevření“ nebo „uzavření“. Otevření a uzavření kohoutu dosahujeme otáčením páčky; otočení doprava – uzavírání, otočení doleva – otvírání. V krajních polohách páčky je kohout plně zavřený (*páčka směřující kolmo k ose kohoutu*) nebo otevřený (*souběžně s osou kohoutu*). Upozornění: V případě potřeby je možno čep dotěsnit lehkým dotahováním **víčka ucpávky** vřetene očkovým klíčem (*do okamžiku odstranění úniku*).

- ventily jsou certifikovány na pitnou vodu (*certifikát v sekci "Ke stažení"*)
  - těsnění ucpávkou umožňuje snadnou opravu netěsnosti
- 

+420 386 322 663  
[intercom@intercom-bohemia.cz](mailto:intercom@intercom-bohemia.cz)

**Intercom Bohemia s. r. o.**  
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny