



Značka	CALIDO
Záruka	2 roky
PN	30
provozní teplota	110 °C
Teplotní rozsah pro kapaliny	-20 °C (nemrznoucí) až 150 °C
Závity odpovídají normě	PN-EN-ISO 228/1.

NÁZEV	KÓD	EAN	DIMENZE
kulový kohout S30, FF 1", s převlečnou matkou, motýl, Calido	ARK-S30-WWRNM-1	5904365611503	1"
kulový kohout S30, FF 1/2", s převlečnou matkou, motýl, Calido	ARK-S30-WWRNM-12	5904365611527	1/2"
kulový kohout S30, FF 3/4", s převlečnou matkou, motýl, Calido	ARK-S30-WWRNM-34	5904365611510	3/4"
kulový kohout S30, FF 5/4", s převlečnou matkou, motýl, Calido	ARK-S30-WWRNM-54	5904365614962	5/4"

KULOVÝ KOHOUT S30, FF S PŘEVLEČNOU MATKOU, MOTÝL, CALIDO

POUŽITÍ

CALIDO S30 je ručně ovládaný kulový kohout pro vodu, v systémech ústředního topení, rozvodech pitné vody, pneumatických a olejových systémech.

Těsnost (*vnitřní koule a vnější vřeteno*) je zaručena těsněními z PTFE. Pro zvýšení provozní bezpečnosti jsou vřetena ventilů vybavena dvojitým těsněním:

- v horní části vřetena je použito tradiční pasivní těsnění s možností dodatečného utěsnění pomocí matice,
- ve spodní části vřetena je použito moderní dynamické těsnění, u kterého se těsnicí síla zvyšuje se zvyšujícím se tlakem mezi koulí a tělesem.

- Všechny materiály použité ve ventilu jsou schváleny pro kontakt s pitnou vodou a roztoky glykolu do 40 %.
- 100 % ventilů je pneumaticky testováno na těsnost.

- Záruční doba na kulové ventily řady Calido S30 je 5 let od data nákupu.
 - Výrobek s certifikátem NIZP-PZH. Všechny ventily splňují požadavky směrnice Evropské unie 2014/68/EU. KDWU č. 5/calido/2022.
-



+420 386 322 663
intercom@intercom-bohemia.cz

Intercom Bohemia s. r. o.
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny