



Značka	Alcadrain s.r.o.
Záruka	2 roky
Zápachová uzávěra	28 mm
Průtok	35 l/min
Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku	575 Pa
Odpadní potrubí průměr	40 mm
Minimální tloušťka betonu	55 mm
Celková stavební výška	70 – 96 mm
Posun límce	10 – 15 mm
Třída zatížení K3	300 kg

NÁZEV	KÓD	EAN	HMOTNOST
liniový podlahový žlab - Flexible	ALC-APZ104-750	8595580505912	4.036100

Pro použití uvnitř budov
 Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
 Pro osazení přímo ke stěně
 Pro perforované nerez rošty
 Pro bezbariérový přístup
 Pro místa s omezenou stavební výškou podlahy

VÝHODY:

Dokonale čistitelný sifon
 Nízká stavební výška
 Komplexní nabídka technického a designového řešení
 Nadstandardní příslušenství
 25 let záruka

VLASTNOSTI

Podlahový žlab z nerezové oceli (zušlechtnění materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přešetření)
 Nastavitelný vertikální izolační límec pro obklady o síle 6–12 mm
 Stavební výška od 55 mm
 Výškově stavitelný

Sifon napevno spojen se žlabem – 100% vodotěsnost
Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
Límec a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu
Usnadňuje spádování podlahy
Kvalitnější a bezpečnější přechod izolace z podlahy na stěnu
Záruka 25 let
Materiál žlabu: nerezová ocel 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
Materiál sifonu: polypropylen

ROZSAH DODÁVKY

Žlab smontovaný se sifonem
Fixační set: vrut Ø6×50 – 2 ks, hmoždinka Ø10 – 2 ks, vrut Ø4,2×38 – 3 ks, hmoždinka Ø8 – 3 ks
Samolepicí hydroizolační páska
Ochranná fólie límce žlabu a vtoku do sifonu
Instalační kryt koryta
Fixační set pro uchycení stavitelných noh: šroub M6×12 – 2 ks

+420 386 322 663
intercom@intercom-bohemia.cz

Intercom Bohemia s. r. o.
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny