



Značka	Alcadrain s.r.o.
Záruka	21 let
Zápachová uzávěra	50 mm
Průtok	60 – 68,8 l/min
Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku	982 Pa
Odpadní potrubí průměr	50 mm
Minimální tloušťka betonu	100 mm
Celková stavební výška	110 – 170 mm
Třída zatížení K3	300 kg

NÁZEV	KÓD	EAN	HMOTNOST
neruzový podlahový rohový žlab ALCA (ke stěně)	ALC-ARZ1	8595580500238	3.144000

Pro použití uvnitř budov

Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy

Pro osazení do rohu sprchového koutu

Pro masivní perforované nerez rošty

Pro bezbariérový přístup

## VLASTNOSTI

Podlahový žlab z nerezové oceli (zušlechtnění materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přešetření)

Stavební výška 100 mm

Vertikální límeček umožňuje jednoduchou instalaci a dokonalou izolaci stěn

Výškově stavitelný

Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku

Sifon napevno spojen se žlabem – 100% vodotěsnost

Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci

Límeček a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou

Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu

Kvalitnější a bezpečnější přechod izolace z podlahy na stěnu

Možnost dokoupení kombinované zápachové uzávěry

Záruka 25 let

Materiál žlabu: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301

Materiál sifonu: polypropylen

## ROZSAH DODÁVKY

Žlab smontovaný se sifonem

Fixační set: vrut  $\text{Ø}6 \times 50$  – 2 ks, hmoždinka  $\text{Ø}10$  – 2 ks, vrut  $\text{Ø}4,2 \times 38$  – 4 ks, hmoždinka  $\text{Ø}8$  – 4 ks

Samolepicí hydroizolační páska

Ochranná fólie límce žlabu a vtoku do sifonu

Instalační kryt koryta

Fixační set pro uchycení stavitelných noh: šroub  $M6 \times 12$  – 3 ks

---

**Rošt není součástí balení.** Jejich nabídku najdete v záložce **Příslušenství**.

---

**+420 386 322 663**

**[intercom@intercom-bohemia.cz](mailto:intercom@intercom-bohemia.cz)**

**Intercom Bohemia s. r. o.**

Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny