



Značka	Alcadrain s.r.o.
Záruka	2 roky
Zápachová uzávěra	50 mm
Průtok	60 – 68,8 l/min
Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku	982 Pa
Odpadní potrubí průměr	50 mm
Minimální tloušťka betonu	85 mm
Celková stavební výška	100 – 158 mm
Posun límce	10 – 15 mm
Třída zatížení K3	300 kg

NÁZEV	KÓD	EAN	HMOTNOST
nerezový podlahový žlab ALCA - FLEXIBLE, délka 1050 mm	ALC-APZ4-1050	8595580500016	5.148000
nerezový podlahový žlab ALCA - FLEXIBLE, délka 1150 mm	ALC-APZ4-1150	8595580500023	5.455400
nerezový podlahový žlab ALCA - FLEXIBLE, délka 550 mm	ALC-APZ4-550	8594045939958	3.445100
nerezový podlahový žlab ALCA - FLEXIBLE, délka 650 mm	ALC-APZ4-650	8594045939965	3.746500
nerezový podlahový žlab ALCA - FLEXIBLE, délka 750 mm	ALC-APZ4-750	8594045939972	4.157000
nerezový podlahový žlab ALCA - FLEXIBLE, délka 850 mm	ALC-APZ4-850	8594045939989	4.478900
nerezový podlahový žlab ALCA - FLEXIBLE, délka 950 mm	ALC-APZ4-950	8594045939996	4.832500

Pro použití uvnitř budov
 Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
 Pro osazení přímo ke stěně
 Pro perforované rošty
 Pro bezbariérový přístup

Dokonale čistitelný sifon
Nízká stavební výška
Komplexní nabídka technického a designového řešení
Nadstandardní příslušenství
25 let záruka

VLASTNOSTI

Podlahový žlab z nerezové oceli (zušlechtnění materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přešetění)
Nastavitelný vertikální izolační límec pro obklady o síle 6–12 mm
Stavební výška od 85 mm
Výškově stavitelný
Sifon napevno spojen se žlabem – 100% vodotěsnost
Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
Límec a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu
Usnadňuje spádování podlahy
Kvalitnější a bezpečnější přechod izolace z podlahy na stěnu
Možnost dokoupení kombinované zápachové uzávěry
Záruka 25 let
Materiál žlabu: nerezová ocel 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
Materiál sifonu: polypropylen

ROZSAH DODÁVKY

Žlab smontovaný se sifonem
Fixační set: vrut Ø6×50 – 2 ks, hmoždinka Ø10 – 2 ks, vrut Ø4,2×38 – 3 ks, hmoždinka Ø8 – 3 ks
Samolepicí hydroizolační páska
Ochranná fólie límce žlabu a vtoku do sifonu
Instalační kryt koryta
Fixační set pro uchycení stavitelných noh: šroub M6×12 – 2 ks

Rošt není součástí balení. Jejich nabídku najdete v záložce **Příslušenství**.

+420 386 322 663
intercom@intercom-bohemia.cz

Intercom Bohemia s. r. o.
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny