

Technický list

OB340-STOJÁNKOVÁ BATERIE S OHŘEVEM, PŘÍKON 3,3KW, CHROM

INTERCOM
BOHEMIA



Značka	HAKL heating s.r.o.
Záruka	2 roky
příkon	3,3 kW
napětí	230 V
jištění	16 A
objem	0 litru
stupeň krytí	IP 24
tlakový provoz	ano
maximální trvalý tlak vody	6 bar
minimální spínací tlak	1,0 bar
typ spínání	hydraulický
manuální přepínání výkonu	ne
automatické řízení příkonu	ne
měření spotřeby el.energie:	ne
měření spotřeby vody:	ne
tepelná ochrana	ano
druhý stupeň tepelné ochrany	ne
signalizace ohřevu	ano
zobrazování teploty vody	ano
rozteč připojovacích vývodů	- - -
připojovací závity	1/2"
průtok vody při teplotě 40°C	1,79 l/min
průtok vody při	1,09 l/min

teplotě 60°C	
mrazuvzdorná pojistka	ne
výrobek obsahuje příp. kabel	ano
ukončení kabelu vidlicí	přibalena
typ připojovacího kabelu	3C 1,5 mm ²
délka připojovacího kabelu	100 cm
hmotnost netto	0,81 kg
hmotnost brutto	1,02 kg

NÁZEV	KÓD	EAN	HMOTNOST
stojánková baterie s ohřevem, příkon 3,3kW, chrom	HAKL-OB340	8586018648639	0.811000

HAKL OB 340

Elektrická přímotopná baterie IconicLine HAKL OB 340 spustí ohřev otočením páky (na červený symbol). Nastavení požadované teplé vody je možné přidáváním nebo ubíráním průtoku vody a to změnou polohy rukojeti páky. Přímotopná baterie je jednoduchým řešením při obvyklých problémech s montáží, například při omezeném prostoru, s přetíženou elektroinstalací atp. Kvalitu výrobku podtrhuje také tepelná ochrana proti přepálení topné spirály a otočné výtokové ramínko.

CHARAKTERISTIKA:

- ▷ kompaktní design, ohřívač i baterie v jednom
- ▷ bezproblémová montáž na přívod studené vody
- ▷ připojení k elektrické zásuvce nad dřez, nebo pod dřez
- ▷ snadné ovládání spuštění ohřevu vody
- ▷ tepelná ochrana proti přepálení topné spirály
- ▷ otočné výtokové ramínko o 360°
- ▷ displej s orientační teplotou ohřáté vody
- ▷ tělo baterie vyrobené z nerezavějící oceli
- ▷ ovládací páčka a kryt kartuše z nerezavějící oceli

TABULKA VHODNOSTI POUŽÍVÁNÍ HAKL OB 340

Umyvadlo	••
Sprcha úsporná	X
Sprcha masážní	X
Vana	X

Poznámka:

Hodnoty v tabulce jsou orientační, pět symbolů ••••• určuje maximální vhodnost použití, symbol x určuje nevhodnost výrobku.



• **Poznámka:**

Hodnoty uvedené v tabulce **TECHNICKÉ PARAMETRY** byly naměřeny při:

- jmenovitém příkonu 3,3 kW,
- síťové napětí při testu 228 – 230 V;
- dynamický tlak vody 0,3 MPa (3 bar),
- teplota vody 12°C

+420 386 322 663
intercom@intercom-bohemia.cz

Intercom Bohemia s. r. o.
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny