Technický list

PLYNOVÁ HADICE Z NEREZOVÉHO VLNOVCE, GAS BASIC, R1/2XG1/2



Záruka	2 roky
světlost	DN12
provozní teplota	-20 °C až +100 °C
požární odolnost	650 °C minimálně 30 minut
minimální poloměr ohybu	dynamický 140 mm, statický 20 mm

NÁZEV	KÓD	EAN	DIMENZE
H121G1-15 - plynová hadice Basic, R1/2xG1/2 (R=vnější závit, G=převlečná matice), délka 1500mm	AZ-R12G12-1500	8595213309610	1500 mm

- provozní tlak

- plynové rozvody: 1 bar, voda, případně jiná média: 10 bar

- média: plynná paliva 1., 2. a 3. třídy dle ČSN EN 437, voda *(i pitná)*, stlačený vzduch, jiná média *(po konzultaci s výrobcem)*

- hadice splňuje požadavky EN ISO 10380, EN 1775 A TGP 704 01

záruka na nerezový vlnovec 5 let

(R=vnější pevný závit, G=otočná převlečná matice)

+420 386 322 663
intercom@intercom-bohemia.cz

Intercom Bohemia s. r. o.
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny