



Značka	HAKL heating s.r.o.
Záruka	2 roky
příkon	3,5 kW
napětí	230 V
jištění	16 A
objem	0 l
stupeň krytí	IP 24
tlakový provoz	ne
max. trvalý tlak vody	0 bar
min. spínací tlak	0,9 bar
typ spínání	hydraulický
manuální přepínání výkonu	ne
automatické řízení příkonu	ne
měření spotřeby energie:	ne
měření spotřeby vody:	ne
tepelná ochrana	ano
druhý stupeň tepelné ochrany	ne
signalizace ohřevu	ano
zobrazování teploty vody	ne
rozteč připojovacích vývodů	30 mm
připojovací závit	3/8" vnější
průtok vody při teplotě 40°C	2,0 l/min
průtok vody při teplotě 60°C	1,2 l/min
mrazuvzdorná pojistka	ne

výrobek obsahuje připojovací kabel	ano
ukončení kabelu vidlicí	ano
typ připojovacího kabelu	3C 1,5 Flexo
délka připojovacího kabelu	100 cm
hmotnost těla ohřívače netto	0,75 kg
hmotnost těla ohřívače brutto	0,87 kg
rozměry těla ohřívače	20,2 x 18,6 x 8,2 cm
rozměry krabice ohřívače	22 x21,2 x 10 cm

NÁZEV	KÓD	EAN
průtokový beztlakový ohřívač vody HAPL, příkon 3,5 kW, s pákovou stojánkovou baterií	PO-HAPLSOL3113P15-3,5kW	8584060041835

PRŮTOKOVÝ BEZTLAKOVÝ OHŘÍVAČ VODY HAPL, PŘÍKON 3,5 KW, S PÁKOVOU STOJÁNKOVOU BATERIÍ

Dodávka obsahuje:

- průtokový *beztlakový* ohřívač vody HAKL PL s hydraulickým spínáním, bílý:

- montáž pouze na *beztlakové vodovodní baterie*
- beztlakový provoz 0 bar se spínáním od 0,9 bar
- hydraulické spínání mikrosplínače (*spínání pomocí tlaku vody na membránu*)
- zapojení na 230V (u příkonu 3,5kW přímo do zásuvky)
- okamžitý a nepřetržitý ohřev vody až o 43 °C
- jeden výkonnostní stupeň výhřevné spirály
- mechanická ochrana proti přehřátí spirály
- **součástí balení není konzolka k uchycení na stěnu (viz záložka Příslušenství)**

PO-HAPL se uvede automaticky do provozu otočením ventilu (kohoutku) teplé vody na baterii. Ohřívač nemá zabudovaný zásobník, vodu ohřívá okamžitě a nepřetržitě, přičemž spotřeba elektrické energie vzniká pouze při puštění teplé vody. Zapnutí ohřevu signalizuje červené světlo na předním krytu.

Svým konstrukčním řešením a rozměry je určen jen pro jedno odběrné místo, například na kuchyňský dřez, umyvadlo... Montáž je možná pouze ke speciální beztlakové vodovodní baterii. Široký sortiment baterií dodávaných spolu s příslušenstvím (těsnění, redukce, držák ohřívače...) umožňují jednoduchou, pohodlnou a rychlou instalaci.

TABULKA VHODNOSTI POUŽITÍ

Pro jednodušší výběr vhodného modelu průtokového ohřívače vody výrobce připravil přehlednou tabulku vhodnosti použití. Je seřazena podle příkonu a typu využití (*náročnosti na spotřebu vody*).

Elektrické průtokové ohřívače vody navzdory vyššímu příkonu dosahují vysokou finanční úsporu, vzhledem k tomu, že nemají zabudovaný zásobník. Na rozdíl od zásobníkových ohřívačů ohřejí neomezené množství vody. Vodu ohřívají průběžně, což znamená, že zvyšováním průtoku se snižuje teplota ohřáté vody.

Při výběru průtokového ohřívače je nutné brát ohled na způsob jeho využití. Například při sprchování je nutné ohřát až trojnásobně vyšší množství vody než při mytí rukou, proto je potřeba zvolit **správný příkon průtokového ohřívače**.

Příkon	3,5 kW	4,5 kW	5,5 kW
Umyvadlo	● ●	● ● ●	● ● ● ●
Sprcha úsporná	x	●	● ●
Sprcha masážní	x	x	x
Vana	x	x	x

Legenda: ● ● ● ● ● pět symbolů určuje maximální vhodnost použití, x určuje nevhodnost použití výrobku

- nízkotlakou stojánkovou pákovou baterii SOLIS, s plně otočným výtokovým ramínkem (360°):

- vyložení ramínka 160 mm
- baterie je určena pouze k beztlakovým průtokovým ohřívačům vody

+420 386 322 663
intercom@intercom-bohemia.cz

Intercom Bohemia s. r. o.
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny