

PODLAHOVÝ ŽLAB S OKRAJEM PRO PERFOROVANÝ ROŠT, ČERNÁ-MAT



Značka	Alcadrain s.r.o.
Záruka	2 roky
zápachová uzávěra	50 mm
průtok	60 - 68,8 l/min
odolnost zápachové uzávěry proti tlaku	982 Pa
odpadní potrubí průměr	ø 50 mm
minimální tloušťka betonu	85 mm
celková stavební výška	100 - 158 mm
třída zatížení K3	300 kg

NÁZEV	KÓD	EAN	HMOTNOST
podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, délka 1050, ČERNÁ-MAT	ALC-APZ1BLACK-1050	8595580511807	4.091400
podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, délka 1150, ČERNÁ-MAT	ALC-APZ1BLACK-1150	8595580511814	4.347000
podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, délka 1450, ČERNÁ-MAT	ALC-APZ1BLACK-1450	8595580511821	5.490000
podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, délka 300, ČERNÁ-MAT	ALC-APZ1BLACK-300	8595580511869	1.859300
podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, délka 550, ČERNÁ-MAT	ALC-APZ1BLACK-550	8595580511883	2.838200
podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, délka 650, ČERNÁ-MAT	ALC-APZ1BLACK-650	8595580512002	3.082900
podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, délka 750, ČERNÁ-MAT	ALC-APZ1BLACK-750	8595580512293	3.307100
podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, délka 850, ČERNÁ-MAT	ALC-APZ1BLACK-850	8595580512507	3.586500
podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, délka 950, ČERNÁ-MAT	ALC-APZ1BLACK-950	8595580512798	3.840300

PODLAHOVÝ ŽLAB S OKRAJEM PRO PERFOROVANÝ ROŠT, ČERNÁ-MAT

POUŽITÍ

- Pro použití uvnitř budov
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
- Pro perforované nerez rošty
- Pro bezbariérový přístup

VLASTNOSTI

- Podlahový žlab z nerezové oceli
- Stavební výška od 85 mm
- Výškově stavitelný
- Sifon napevno spojen se žlabem – 100% vodotěsnost
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Límec a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu
- Možnost dokoupení kombinované zápachové uzávěry
- Záruka 25 let
- Materiál žlabu: nerezová ocel 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301 s povrchovou úpravou černá-mat
- Materiál sifonu: polypropylen

NORMY

- ČSN EN 1253

ROZSAH DODÁVKY

- Žlab smontovaný se sifonem
- Fixační set: vrut Ø6×50 – 2 ks, hmoždinka Ø10 – 2 ks
- Samolepicí hydroizolační páska
- Ochranná fólie límce žlabu
- Ochranná fólie vtoku do sifonu
- Instalační kryt koryta - polystyren