



Značka	DURO
Záruka	2 roky
maximální pracovní teplota	100°C
maximální pracovní tlak	16 bar

NÁZEV	KÓD	EAN	HMOTNOST
rohový ventil ART BIS 1/2"x3/4"x3/8", s keramickým vrškem a filtrem	ARK-ART-BIS-123438	5901669420541	0.155000

## ROHOVÝ VENTIL ŘADY ART BIS, S FILTREM, PROTI VODNÍMU KAMENI, PRO PRAČKU/BATERII, LEŠTĚNÉ, CHROM

Rohové ventily značek „cluro“ ART a ART BIS jsou určeny k instalaci do vodovodních systémů.

- Mají uzavírací systém s **1/4 otáčkou**, který umožňuje rychlé otevírání/zavírání ventilu. Jejich těsnost je dosažena díky použití **trojitého O-kroužku** na vřetenu.
- Ventily mají **filtr** chránící napájené zařízení. Filtr je instalován v odtokovém hrdle ventilu. V případě servisních zásahů je přístup k filtru možný po odpojení napájecího kabelu od nainstalovaného zařízení.
- Ventil ART BIS díky použití **dvou odtokových hrdel** (každé s filtrem) umožňuje současné napájení dvou zařízení, např. nástěnné baterie a domácího spotřebiče: pračky nebo myčky nádobí.
- Tento ventil je vybaven **speciálním adaptérem 3/8"x3/4"** s krytkou a sadou těsnění, který umožňuje nezávislou přestavbu ventilu na typ „pravý“ nebo „levý“ v závislosti na umístění napájeného domácího spotřebiče. Jeden ventil tak plní univerzální roli bez ohledu na umístění napájeného zařízení a také umožňuje změnu jeho umístění v budoucnu.
- **Celá řada ventilů je vybavena filtry a uzavíracími systémy vyrobenými v technologii proti usazování vodního kamene.**

Ventily splňují požadavky směrnice Evropské unie 2014/68/EU.



---

+420 386 322 663  
[intercom@intercom-bohemia.cz](mailto:intercom@intercom-bohemia.cz)

**Intercom Bohemia s. r. o.**  
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny