Technický list

SADA SILIKONOVÝCH TĚSNĚNÍ NA ÚSPORU VODY, ROZMĚR 1/2" - REGULÁTOR PRŮTOKU

Značka	Aquaristo
Záruka	2 roky

NÁZEV	KÓD	EAN	HMOTNOST
sada silikonových těsnění na úsporu vody, rozměr 1/2"	07865-12-SET-479	8584060032475	0.002000

SADA SILIKONOVÝCH TĚSNĚNÍ NA ÚSPORU VODY, ROZMĚR 1/2" - REGULÁTOR PRŮTOKU

Aquaristo sada silikonových těsnění na úsporu vody(objednací číslo 07865-12-SET-479, EAN 8584060032475) představuje vysoce efektivní a ekonomické řešení pro snížení spotřeby vody a energií při sprchování. Tato specializovaná sada obsahuje 3 kusy silikonových těsnění o rozměru **1/2"** s integrovaným mechanickým regulátorem průtoku. Zařízení funguje jako dynamický omezovač, který i při kolísavém tlaku ve vodovodním řadu zajišťuje stabilní a předem definovaný průtok vody, aniž by tím utrpěl komfort uživatele během sprchování.

Těsnicí kroužek je vyroben z vysoce kvalitního transparentního**silikonu**, který vyniká stoprocentní hygienickou nezávadností, maximální pružností a dlouhodobou teplotní stabilitou. Středový regulační mechanismus z **tvrzeného plastu** je barevně rozlišen podle výsledného průtokového množství vody při tlaku**0,3 MPa**. Fialový střed omezuje průtok na 4 l/min, zelený střed na 7 l/min a bílý střed na 9 l/min. Zákazník si tak může sám zvolit požadovanou úroveň úspory pouhou výměnou příslušného kousku ze sady.

Důležité montážní pokyny:
Těsnění se povinně vkládá do převlečné matice hadice v místě napojení na samotný zdroj vody (*např. na spodní vývod nástěnné sprchové baterie nebo na vyústění podomítkového sprchového raménka*). Těsnění se nikdy nesmí montovat do spoje mezi hadicí a samotnou ruční sprchovou hlavicí. Běžná sprchová hadice totiž není konstrukčně dimenzována na trvalý vyšší tlak vody, který před regulátorem vzniká. Při nesprávné montáži by mohlo dojít k narušení těsnosti spojů nebo k destrukci samotného tělesa hadice a následnému vytopení interiéru. Při instalaci je rovněž nutné dbát na správnou orientaci – strana, na níž je umístěna vnitřní gumová gumička (*O-kroužek*), musí bezpodmínečně směřovat směrem ke zdroji přitékající vody (*proti proudu*). V opačném případě může tlak vody regulační gumičku z plastového lůžka vytlačit a zařízení deformovat.

Maloobchodní balení v igelitovém sáčku se štítkem.

Na tento produkt se vztahuje standardní **záruka 2 roky**.

Hlavní výhody a parametry:

- **Značka: Aquaristo**
- **Konstrukční typ:** Ploché silikonové těsnění s integrovaným regulátorem průtoku
- **Obsah sady:** 3 kusy těsnění s odlišnou kapacitou omezení průtoku
- **Materiál kroužku:** Odolný a flexibilní **silikon**
- **Materiál regulátoru: tvrzený plast** a **guma** (vnitřní O-kroužek)
- **Připojovací rozměr:** G 1/2" (vnější průměr 18,5 mm) – standard pro sprchové systémy
- **Průtokové množství (při tlaku 0,3 MPa):**
  - Fialová barva: 4 l/min
  - Zelená barva: 7 l/min
  - Bílá barva: 9 l/min
- **Využití:** Úspora vody u nástěnných, podomítkových i hlavových sprchových systémů

Průtokové množství vody při tlaku 0,3 MPa:

Fialová barva	4 l/min
Zelená barva	7 l/min
Bílá barva	9 l/min

+420 386 322 663
intercom@intercom-bohemia.cz

Intercom Bohemia s. r. o.
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny