

STOJÁNKOVÁ BATERIE S OHŘEVEM, FLEXIBILNÍ RAMÍNKO, PŘÍKON 3,3KW, CHROM



Značka	HAKL heating s.r.o.
Záruka	2 roky
Příkon	3,3 kW
Proud	14,3 A
Napětí	230 V
Minimální tlak vody	0,10 MPa
Trvalý tlak vody	0,6 MPa
Stupeň krytí	IP 24

NÁZEV	KÓD	EAN	HMOTNOST
stojánková baterie s ohřevem, flexibilní ramínko, příkon 3,3kW, chrom	HAKL-OB500	8586018642262	1.256000

STOJÁNKOVÁ BATERIE S OHŘEVEM, FLEXIBILNÍ RAMÍNKO, PŘÍKON 3,3KW, CHROM

Hlavní předností elektrické přímoohřevné baterie **HAKL OB 500** je flexibilní tvarovatelné výtokové ramínko. Tato praktická vlastnost umožňuje přizpůsobení vzdálenosti výtoku vody při mytí nádobí. Tělo baterie vyrobené z nerezavějící oceli spolu s opakovaně restartovatelnou tepelnou pojistkou (při havarijním stavu bez nutnosti rozebrání baterie), dodávají výrobku výraznou odolnost. Uživatelský komfort umocňuje zónový aktivní perlátor, který automaticky uzavírá průchodnost kanálků v závislosti na množství protéké vody

CHARAKTERISTIKA

- flexibilní tvarově přizpůsobitelné výtokové ramínko
- tělo baterie vyrobené z nerezavějící oceli
- připojení k elektrické zásuvce nad dřez, nebo pod dřez
- displej s přesnou teplotou ohřáté vody
- tepelná ochrana proti přepálení výhřevné spirály, při havarijním stavu bez nutnosti rozebrání baterie.
- aktivní perlátor, který spolehlivě funguje jak při malém tak i plném průtoku vody
- kompaktní design, ohřívač i baterie v jednom
- bezproblémová montáž na přívod studené vody

Zajistit teplou vodu není vždy snadné a proto firma HAKL uvedla na trh výrobek **2 v 1 – ohřívač vody a zároveň i vodovodní baterii.**

HLAVNÍ BENEFITY PŘÍMOOHŘEVNÉ BATERIE HAKL OB 500



Povrch ramínka je vyroben z kvalitní odolné neoprénové pěny, kromě estetického vzhledu má i dobré izolační vlastnosti, při manipulaci s ramínkem se nepopálíte.

RESETOVATELNÁ TEPELNÁ POJISTKA



V případě havarijního stavu (např. vzduch ve vodovodním potrubí), tepelná pojistka přeruší elektrický přívod a ochrání tak topnou spirálu od přepálení.

Tepelnou pojistku není nutné v servisu vyměnit, stačí ji manuálně vrátit do provozního stavu.

TABULKA VHODNOSTI POUŽITÍ

	HAKL OB 500
Umytí rukou	●●●
Bežně zašpiněné nádoby	●●●
Mastné hrnce	●●
Napuštění kbelíku	●

Legenda: ●●● tři symboly určují maximální vhodnost použití

SPECIFIKACE



Tlakový provoz

Instalace přímoohřevné baterii možná přímo do vodovodního s



Hydraulické spínání

Ohřev vody spínáný mechanicky, plovákovým spínačem. Hydraulické spínání potřebuje na se



Vodotěsnost IP 24
Možnost instalace přímoohřevné baterii přímo nad dřez nebo u



Napětí 230 V
Připojení k jednofázové elektrické síti. Přímoohřevnou baterii lze připojit pom



Kompaktní rozměry
Tvar a malé rozměry umožňují instalaci ve stísněných podm



Připojovací kabel
Jako součást výrobku. Připojovací kabel pro snadné připojení k el



Univerzální připojení
Připojení k elektrické síti nad nebo pod dřez bez nutnosti demontáže p



Displej s teplotou vody
Zapnutí a vypnutí ohřevu signalizuje zobrazena teplota vody na



Flexibilní výtokové ramínko
Plně tvarově přispůsobitelné výtokové ramínko.

+420 386 322 663
intercom@intercom-bohemia.cz

Intercom Bohemia s. r. o.
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny