

Technický list

# SVĚRNÉ ŠROUBENÍ 3/4" EK PRO PEX-AL-PEX - LUXOR

**INTERCOM**  
BOHEMIA



|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Záruka                     | 2 roky                   |
| minimální pracovní teplota | 120°C                    |
| maximální pracovní tlak    | 10 bar                   |
| materiál matice (ořechu)   | CW617N UNI EN 12165:2016 |
| materiál armatury          | CW614N UNI EN 12164:2016 |
| těsnění                    | Polyethylen              |

| NÁZEV   | KÓD        | EAN           | DIMENZE | HMOTNOST |
|---|------------|---------------|---------|----------|
| svěrné šroubení pro PEX-AL-PEX TP99 - LUXOR - 18x2x3/4"EK | DC67861814 | 8023601137878 | 18x2    | 0.062000 |

## SVĚRNÉ ŠROUBENÍ 3/4" EK PRO PEX-AL-PEX - LUXOR (TP99), PRO VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ

+420 386 322 663  
[intercom@intercom-bohemia.cz](mailto:intercom@intercom-bohemia.cz)

Intercom Bohemia s. r. o.  
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny