

Technický list

## TERMOSTATICKÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL VALVEX - ROHOVÝ

**INTERCOM**  
BOHEMIA



|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| <b>Značka</b>                        | VALVEX        |
| <b>Záruka</b>                        | 2 roky        |
| <b>Max. přípustný pracovní tlak</b>  | 1 MPa         |
| <b>Max. přípustný pokles tlaku</b>   | 0,06 MPa      |
| <b>Max. teplota ohřivacího média</b> | 398 K (125°C) |
| <b>Vliv rozdílu tlaku</b>            | 0,8 K         |
| <b>Vliv teploty vody</b>             | 1 K           |
| <b>Max. skok vršku</b>               | 1,4 mm        |

| NÁZEV                                                         | KÓD          |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| termostatický radiátorový ventil ZT 22 - rohový VALVEX - 3/4" | VX-06420E-34 |

termostatické radiátorové ventily VALVEX jsou určeny k regulaci průtoku ohřivacího média přes radiátor v instalacích ústředního topení

- montují se v systému s nuceným oběhem a pracovních parametrech: 0,6 MPa a 95 °C

+420 386 322 663  
[intercom@intercom-bohemia.cz](mailto:intercom@intercom-bohemia.cz)

**Intercom Bohemia s. r. o.**  
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny