

VENKOVNÍ ŽLAB 100 MM S POZINKOVANÝM RÁMEM A POZINKOVANÝM ROŠTEM



Značka	Alcadrain s.r.o.
Záruka	6 let
Třída zatížení C250	25000 kg
Průtočný profil žlabu	95,3 cm ²
Vtokový průřez pozinkovaného roštu	659,2 cm ²
Celková stavební výška	148 mm
Odpadní potrubí průměr	110 mm

NÁZEV	KÓD	EAN	HMOTNOST
venkovní žlab s kovovým rámem a pozinkovaným roštem, délka 1000 mm, šířka 100 mm	ALC-AVZ103-R104	8595580511685	9.324000

TOTO ZBOŽÍ JE POUZE NA OBJEDNÁVKU!

POUŽITÍ

Pro odvodnění profesionálního parkování pro osobní vozy, pěších zón, postranních pásů komunikací a přilehlých chodníků

VLASTNOSTI

Modulární systém – volitelné napojení do tvaru „I“, „L“, „T“ nebo „X“

Systém zámků dovoluje snadné napojování bez nutnosti dalších prvků

Propracovaný a pevný zámkový mechanismus pro jednoduché spojování jednotlivých žlabů

Příprava pro vložení aretačních tyčí

Pozinkovaný mřížkový rošt – fixovaný ve žlabu pomocí čtyř kusů nerezových šroubů, velikost ok 12×18 mm

Přívod vody z boku žlabu na čtyřech místech – Ø50 mm

Svislé napojení na odpad Ø110 mm

Kryt bočních stran možno použít jako napojení přítoku – Ø75 mm

Robustní konstrukce – samonosná

Připraveno na volitelné použití zápachové uzávěry s mřížkou pro zachytávání nečistot

Četné žebrování pro pevnou fixaci v okolním materiálu

Snadný přístup do žlabu – jednoduchá čistitelnost

Kovové rámy vyztužující hranu žlabu

Materiál s UV stabilizátorem proti stárnutí, blednutí a degradaci plastu

Materiál: polypropylen plněný mastkem odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

ROZSAH DODÁVKY

Tělo žlabu s kovovým rámem

Instalační rozpěra 2 ks

Pozinkovaný rošt – svarek – třída zatížení C250

Nerezové šrouby pro fixaci roštu ve žlabu 4 ks

+420 386 322 663

intercom@intercom-bohemia.cz

Intercom Bohemia s. r. o.

Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny