

# ZAHRADNÍ KOHOUT 1/2"X3/4", SE DVĚMA VÝVODY, MRAZUVZDORNÝ



Značka	CALIDO
Záruka	2 roky
jmenovitý tlak	PN30 bar
maximální teplota	90°C

NÁZEV	KÓD	EAN	DIMENZE	HMOTNOST
zahradní kohout 1/2"x3/4", se dvěma vývody, mrazuvzdorný	ARK-06140-BIS-12	5901669429728	1/2"x3/4"- 15x3/4"- SZ	0.272000
zahradní kohout 3/4"x3/4", se dvěma vývody, mrazuvzdorný	ARK-06140-BIS-34	5902557276233	3/4"x3/4"- 20x3/4"- SZ	0.338000

**Kulový odběrný kohout Garden řady BIS s hadicovou spojkou, s rychlospojkou, s ucpávkou, pákou a maticí z nerezové oceli, poniklované (mosazné prvky, které jsou ve styku s vodou, nejsou pokryty vrstvou niklu - aktuální požadavky PZH). Mrazuvzdorný**

CALIDO GARDEN BIS je řada mrazuvzdorných kulových kohoutů na vodu, ručně ovládaných s konektorem pro zahradní hadici, přídatnou obtokovou tryskou pro připojení zahradní hadice s rychlospojkou, škrtkací klapkou a pákou.

- Speciálně vyvinutá konstrukce čtyřtorové koule kulového uzávěru umožňuje umístění přídatné trysky přímo v komoře koule uzavírající hlavní výstup. Bez ohledu na polohu koule uzavírající hlavní výstup je průtok směrem k obtokové trysce neustále otevřený. Tryska je uzavřena přídatným ventilem.
- Čtyřtorová koule kulového uzávěru umožňuje použití tělesa ventilu s kompaktnější konstrukcí ve srovnání s jinými stávajícími řešeními.
- Všechny ventily v řadě mají těleso kované z jednoho kusu mosazi, což zajišťuje jejich vynikající vnější těsnost a zvýšenou mechanickou pevnost ve srovnání s dvouprvkovými tělesy.
- Vnitřní těsnost je zajištěna speciálně navrženým těsněním, které při teplotách pod bodem mrazu dokáže akceptovat zvýšený objem mrznoucí vody. Navíc v případě zamrznutí vody ve ventilu umožňuje speciální konstrukce uzavíracích kuliček vypouštění rostoucího objemu vody směrem k instalaci. Tím se zabrání nadměrnému tlaku uvnitř tělesa ventilu, který by mohl poškodit ventil při poklesu venkovních teplot

pod 0°C.

- Pro bezpečnost ostatních instalačních prvků výrobce doporučuje vypustit vodu z instalace a ponechat ventil během mrazů v napůl otevřené poloze.
- 100 % ventilů je pneumaticky testováno na těsnost.
- Ventily splňují aktuální požadavky, které musí splňovat armatury určené pro instalaci v instalacích užitkové vody - mosazné prvky, které jsou v kontaktu s vodou, nejsou pokryty vrstvou niklu.

---

#### **OVLÁDÁNÍ:**

Ventilová jednotka je vybavena hlavní pákou z nerezové oceli a plastových krytů a pákou z materiálu ZAMAK u obtokového ventilu. Konstrukce tělesa a páky umožňuje změnu strany instalace hlavní páky v závislosti na potřebách.

#### **ZÁRUKA:**

Záruční doba na kulové kohouty CALIDO řady OGRÓD BIS je 5 let od data zakoupení.

Záruka se vztahuje na výměnu nebo opravu výrobku, včetně nákladů na provedení těchto činností.



---

+420 386 322 663  
[intercom@intercom-bohemia.cz](mailto:intercom@intercom-bohemia.cz)

Intercom Bohemia s. r. o.  
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny